

PARAFIATRO						GETINGE						STEECO						
A. Caratteristiche tecniche generali																		
A.1 Tipologia e durata dei cicli di sterilizzazione	PESO	Capolino	Mastero	Morgrado	VOTO	NOTE	Capolino	Mastero	Morgrado	VOTO	NOTE	Capolino	Mastero	Morgrado	VOTO	NOTE		
A.1	20	3	3	3	3	Proposto ciclo antirace e prioni su 4 autocicli invece che 2	3	3	3	3	Proposto ciclo antirace e prioni su 4 autocicli invece che 2	1	1	1	1			
A.2 Programmabilità dell'accensione	10	3	3	3	3	Accensione con ciclo a vuoto programmabile e test di Bowie Dick e/o Helix test	3	3	3	3	Accensione con ciclo a vuoto programmabile e test di Bowie Dick e/o Helix test	2	2	2	2	Accensione con ciclo a vuoto programmabile		
A.3 Caratteristiche del display di visualizzazione e gestione	15	3	3	3	3	Pannelli da 10" sul lato di carico e scarico	3	3	3	3	Pannelli da 10" sul lato di carico e scarico	2	2	2	2	Pannello su lato di carico da 7" e su lato di scarico da 3,5"		
A.4 Tracciabilità del processo di sterilizzazione	10	2	2	2	2	Con porta USB	2	2	2	2	Con porta USB	1	1	1	1			
A.6 Accessori e scarico automatico	20	3	3	3	3	4 carrelli a movimentazione elettromeccanica	1	1	1	1		1	1	1	1			
A.5 Tipologia di opere edili ed impiantistiche	10	2	2	2	2	Impegno al ripristino a regola d'arte	2	2	2	2	Fornitura sistema generazione vapore	1	1	1	1			
B. Garanzia																		
B.1 Estensione del periodo di garanzia	15	10	10	10	10	84 mesi	10	10	10	10	73 mesi	4	4	4	4	37 mesi		
VOTO IN DECIMI							VOTO IN DECIMI						VOTO IN DECIMI					
PUNTEGGIO QUALITÀ						3,85	PUNTEGGIO QUALITÀ						PUNTEGGIO QUALITÀ					
						70,00												